

ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

**АТАРК**

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.Е

тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153

e-mail: [atark@mail.orbitel.bg](mailto:atark@mail.orbitel.bg), web site: [www.atark-bg.com](http://www.atark-bg.com)

Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297, e-mail: [showroom@abv.bg](mailto:showroom@abv.bg)

Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустиална" №11, тел. 02 / 917 8649, 936 8078


## Професионална вакуумираща запечатваща машина Серия **FALCON**

Основното предназначение на вакуум опаковъчните машини е свързано с повишаване дълготрайността на опакованите продукти. Те намират приложение в съхранението на месо, месни продукти, риба, сирена, полуготови храни, плодове, зеленчуци и др. „АТАРК“ ООД предлага голямо разнообразие от модели, подходящи за магазини, супермаркети, заведения за бързо хранене, ресторанти, малки предприятия, цехове и други.


Тази група от професионални вакуум запечатващи машини се отличава с надеждна конструкция, изцяло изработена от неръждаема стомана. Лесна за обслужване и безопасна при работа. За опаковане се използват готови вакуум-торбички с различни размери и дебелини.

### FALCON 52


- Капацитет на помпата: 63 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 700 x 690 x 1070 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 2,4 – 3,5 KW



СТАНДАРТЕН РАЗМЕР:  
500-800 мм запечатване




ОПЦИЯ:  
2 x 800 мм запечатване



### FALCON 80


- Капацитет на помпата: 100 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 900 x 820 x 1070 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 3,0 – 5,0 KW

ОПЦИЯ:  
2 x 560 мм запечатване




## FALCON 2-60

- Капацитет на помпата: 63 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 1060 x 880 x 1070 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 2,4 – 3,5 KW



## FALCON 2-70

- Капацитет на помпата: 100 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 1260 x 1010 x 1070 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 3,5 – 4,5 KW



## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Серия FALCON е модел с една или две камери
- Непрозрачен алуминиев капак;
- Алуминиева камера за вакуум;
- Подвижна плоча за регулиране на височината в камерата за вакуум;
- Здрава конструкция от неръждаема стомана;
- Лесна за употреба;



Опция	модел	Falcon 52	Falcon 80	Falcon 2-60	Falcon 2-70
<b>Пакетиране</b>					
Вакуумиране		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Вакуумиране с лек въздух		опция	опция	опция	опция
Вакуумиране в газова среда		опция	опция	опция	опция
<b>Запечатваща система</b>					
Две запечатващи рамена		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Три запечатващи рамена ляво-отпред-дясно		-	опция	-	-
<b>Видове запечатване</b>					
Двойно запечатване 2x3,5мм		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Запечатване с изрязване		0	0	0	0
Запечатване с изрязване (индивидуална настройка на време)		опция	опция	опция	опция
Запечатване с широк шев 8мм		0	0	0	0
Запечатване Vi-Active		опция	опция	опция	опция
<b>Дигитални функции</b>					
Сензорен контрол на натиска/ Вакуум плюс функция		опция	опция	опция	опция
Дигитален контрол на времето за запечатване и вакуумиране/ 10 основни програми		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт

Опция	модел	Falcon 52	Falcon 80	Falcon 2-60	Falcon 2-70
<b>Опции и аксесоари</b>					
Плоча за пакетиране на насипни продукти		опция	опция	опция	опция
Адаптор за вакуум кутия		опция	-	-	-
Сервизен комплект за поддръжка		опция	опция	опция	опция
<b>Видове напрежения</b>					
Напрежение 230V/400V-3-50Hz		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Напрежение 230V-1-50Hz		опция	опция	опция	опция
Напрежение 220-380V-3-60Hz		опция	-	опция	-
Напрежение 200V-3-50/60Hz		опция	опция	опция	опция

\* **Забележка:** Опциите с характеристика „0” са безплатни, като при избор заменят стандартната опция.

#### ФУНКЦИИ:

- Вакуумиране – Степен на вакуум 99.98% (0.2 mbar)
- Вакуумиране в газова среда за удължаване дълготрайността на продуктите.
- Контролирана въздушна вентилация за защита на продукта и пакетиране.

#### СИСТЕМА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ

- Двойно запечатване - 2 x 3.5 мм изпъкнали нагреватели за оптимално изолиране на влагата и херметическо запечатване (двойна защита).
- Запечатване с изрязване 1 - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател + 1 x 1.1 мм кръгъл резач за отстраняване на излишния материал (една настройка на времето).
- Запечатване с изрязване 1-2 - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател + 1 x 1.1 мм кръгъл резач за отстраняване на излишния материал (индивидуална настройка на време) за запечатване на свиващи се пликчета.
- Широк шев при запечатване 1 x 8.0 мм гладък нагревател
- Vi-Active запечатване – горно и долно запечатващи рамена (1 x 5.0 мм гладък нагревател) за запечатване на дебели и алуминиеви пликчета.

#### УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ

- Дигитален контрол – Контрол на времето за запечатване и вакуумиране/ Автоматично програмиране/ 10 основни програми
- Сензорен контрол – Настройка на процента на налягане и газовите функции за траен резултат на запечатването/ Автоматично програмиране /10 основни програми / Задаване на времето за вакуумиране.

#### ПОДДЪРЖАЩИ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

- СТОП бутон за прекъсване на процеса след частично или пълно изпълнение на зададения процес
- Дигитална програма за управление на помпата/ Брояч на часовете на работа/ Индикатор за програмния режим/ функция автоматично изключване и др.