

ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

АТАРК

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.Е

тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153

e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com

Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297, e-mail: showroom@abv.bg

Производствена база и сервис: София, ул. "Индустиална" №1, тел. 02 / 936 8078



Вакуумираща запечатваща машина Серия **JUMBO**

Основното предназначение на вакуум опаковъчните машини е свързано с повишаване дълготрайността на опакованите продукти. Те намират приложение в съхранението на месо, месни продукти, риба, сирена, полуготови храни, плодове, зеленчуци и др. „АТАРК“ ООД предлага голямо разнообразие от модели, подходящи за магазини, супермаркети, заведения за бързо хранене, ресторанти, малки предприятия и други.

Серията **JUMBO** от настолни, компактни модели се отличава с надеждна конструкция, изцяло изработена от неръждаема стомана, лесна за обслужване и безопасна при работа. За опаковане се използват готови вакуум - торбички с различни размери и дебелини.

MINI JUMBO

- Капацитет на помпата: 4 м3/час
- Време за вакуум: 25-60 секунди
- Габарити: 330 x 450 x 295 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz
- Мощност: 0,3 - 0,4 KW




JUMBO PLUS

- Капацитет на помпата: 8 м3/час
- Време за вакуум: 15-35 секунди
- Габарити: 330 x 450 x 295 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz
- Мощност: 0,35 - 0,45 KW




JUMBO 30




- Капацитет на помпата: 8 м3/час
- Време за вакуум: 15-30 секунди
- Габарити: 420 x 525 x 385 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz
- Мощност: 0,55 KW

JUMBO 35

- Капацитет на помпата: 16 м3/час
- Време за вакуум: 15-30 секунди
- Габарити: 450 x 525 x 385 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz
- Мощност: 0,55 KW




JUMBO 42



- Капацитет на помпата: 16 м3/час
- Време за вакуум: 20-40 секунди
- Габарити: 490 x 525 x 430 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz
- Мощност: 0,55 KW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Настолен модел;
- Здрава конструкция от неръждаема стомана;
- Вакуумна камера от неръждаема стомана;
- Прозрачен капак за наблюдение на процеса на вакуумиране;
- Специална плоча за регулиране височината на камерата;
- Лесна подмяна на нагревателя и тефлоновата лента;
- Лесна за употреба;
-



Опция	модел	Mini Jumbo	Jumbo Plus	Jumbo 30	Jumbo 35	Jumbo 42
Пакетиране						
Единично запечатване 3,5мм		стандарт	стандарт	стандарт	0	0
Двойно запечатване 2x3,5мм		-	-	-	стандарт	стандарт
Запечатване с изрязване		-	-	-	0	0

Опция	модел	Mini Jumbo	Jumbo Plus	Jumbo 30	Jumbo 35	Jumbo 42
Опции и аксесоари						
По-дълбок капак		опция	опция	стандарт	стандарт	стандарт
Плоча за пакеритане на насипни продукти		опция	опция	опция	опция	опция
Адаптор за вакуум кутия		опция	опция	опция	опция	опция
Количка с лавици		опция	опция	опция	опция	опция
Сервизен комплект за поддръжка		опция	опция	опция	опция	опция
Видове напрежения						
Напрежение 110V-1-60Hz		опция	опция	опция	опция	опция
Напрежение 220V-1-60Hz		0	0	0	0	0
Напрежение 100V-1-50/60Hz		опция	опция	опция	опция	опция

* **Забележка:** Опциите с характеристика „0” са безплатни, като при избор заменят стандартната опция.

ФУНКЦИИ:

- Вакуумиране – Степен на вакуум 99.8% (2 mbar)

СИСТЕМА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ

- Единично запечатване - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател за оптимално изолиране на влагата и херметическо запечатване.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ

- Дигитален контрол – Контрол на времето за запечатване и вакуумиране

ПОДДЪРЖАЩИ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

- СТОП бутон за прекъсване на процеса след частично или пълно изпълнение на зададения процес;
- Дигитална програма за управление на помпата.