




Вакуумиращи запечатващи машини Серия LYNX

Основното предназначение на вакуум опаковъчните машини е свързано с повишаване дълготрайността на опакованите продукти. Те намират приложение в съхранението на месо, месни продукти, риба, сирена, полуготови храни, плодове, зеленчуци и др. „АТАРК“ ООД предлага голямо разнообразие от модели, подходящи за магазини, супермаркети, заведения за бързо хранене, ресторанти, малки предприятия и други.


Серията LYNX от настолни, компактни модели се отличава с надеждна конструкция, изцяло изработена от неръждаема стомана, лесна за обслужване и безопасна при работа. За опаковане се използват готови вакуум пликове с различни размери и дебелини.

LYNX 32

- Капацитет на помпата: 8 м³/час
- Време за вакуум: 12-30 секунди
- Габарити: 534 x 400 x 385 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz
- Мощност: 0.5 KW



LYNX 42



- Капацитет на помпата: 16 м³/час
- Време за вакуум: 15-30 секунди
- Габарити: 534 x 480 x 396 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz
- Мощност: 0.7 KW

LYNX + принтер за етикети

- * Принтер за етикети директ термал;
- * Възможност да се отпечата: продукцията, годно до, наименование на продукт, температура за съхранение, комбинация от газове;
- * Възможност за отпечатване на етикети дубликати.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Настолен модел;
- Здрава конструкция от неръждаема стомана;
- Вакуумна камера от неръждаема стомана;
- Прозрачен капак за наблюдение на процеса на вакуумиране;
- Лесна подмяна на нагревателя и тефлоновата лента;
- Лесна за употреба;



ФУНКЦИИ:

- Вакуумиране – Степен на вакуум 99.8% (2 mbar)

СИСТЕМА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ

- Двойно запечатване - 2 x 3.5 мм изпъкнали нагреватели за оптимално изолиране на влагата и херметическо запечатване (двойна защита).

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ

- Контрол на времето за запечатване и вакуумиране

КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

- СТОП бутон за прекъсване на процеса след частично или пълно изпълнение на зададения процес;
- Дигитална програма за управление на помпата.
- Автоматично напомняне за подмяна на маслото.

ОПЦИИ:

- Вакуумиране в газова среда за удължаване дълготрайността на продуктите.
- Система на запечатване:
 - Запечатване с изрязване 1 - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател + 1 x 1.1 мм кръгъл резач за отстраняване на излишния материал (една настройка на времето).
 - Запечатване с изрязване 1-2 - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател + 1 x 1.1 мм кръгъл резач за отстраняване на излишния материал (индивидуална настройка на време) за запечатване на свиващи се пликчета.
 - Широк шев при запечатване 1 x 8.0 мм гладък нагревател
- Контролни функции:
 - Сензорен контрол – Настройка на процента на налягане и газовите функции за траен резултат на запечатването/ Автоматично програмиране /10 основни програми / Задаване на времето за вакуумиране.
 - Сензорен контрол H₂O – Настройка на процента на налягане за вакуумиране и установяване на точката на кипене на вакуумирания продукт.
- Плоча за пакетиране на насипни продукти.
- Адаптор за свързване към външна вакуум кутия.
- Сервизен комплект за поддръжка.
- Количка с лавици (неръждаема стомана).
- Принтер за етикети



февруари, 2012