

ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

АТАРК

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.Е

тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153

e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com

Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297, e-mail: showroom@abv.bg

Производствена база и сервис: София, ул. "Индустиална" №11, тел. 02 / 917 8649, 936 8078


Професионална вакуумираща запечатваща машина Серия *POLAR*

Основното предназначение на вакуум опаковъчните машини е свързано с повишаване дълготрайността на опакованите продукти. Те намират приложение в съхранението на месо, месни продукти, риба, сирена, полуготови храни, плодове, зеленчуци и др. „АТАРК“ ООД предлага голямо разнообразие от модели, подходящи за магазини, супермаркети, заведения за бързо хранене, ресторанти, малки предприятия, цехове и други.


Тази група от професионални вакуум запечатващи машини се отличава с надеждна конструкция, изцяло изработена от неръждаема стомана. Лесна за обслужване и безопасна при работа. За опаковане се използват готови вакуум-торбички с различни размери и дебелини.

POLAR 52

- Капацитет на помпата: 63 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 700 x 730 x 1100 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 2,4 – 3,5 KW




СТАНДАРТЕН РАЗМЕР:
500-800 мм запечатване




POLAR 80

- Капацитет на помпата: 100 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 920 x 790 x 1125 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 3,0 – 5,0 KW

ОПЦИЯ:
2 x 800 мм запечатване




ОПЦИЯ:
2 x 560 мм запечатване




POLAR 2-40

- Капацитет на помпата: 63 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 1545 x 790 x 1090 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 3,3 – 4,5 KW




POLAR 2-50

- Капацитет на помпата: 100 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 1545 x 900 x 1175 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 3,5 – 5,3 KW




POLAR 2-75

- Капацитет на помпата: 160 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 1545 x 1150 x 1180 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 5,5 – 9,0 KW




POLAR 2-85

- Капацитет на помпата: 300 м3/час
- Време за вакуум: 10-30 секунди
- Габарити: 1980 x 1230 x 1180 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 7,0 – 9,0 KW




POLAR 2-95


- Капацитет на помпата: 300 м3/час
- Време за вакуум: 15-40 секунди
- Габарити: 2420 x 1210 x 1130 мм
- Захранващо напрежение 400V-3-50Hz
- Мощност: 7,0 – 9,0 KW



СТАНДАРТЕН РАЗМЕР:
500-800 мм запечатване



ОПЦИЯ:
2 x 850 мм запечатване



ОПЦИЯ:
3 x 1100 мм запечатване

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Серия POLAR е модел с една или две камери
- Капак от неръждаема стомана;
- Камера за вакуум от неръждаема стомана;
- Подвижна плоча за регулиране на височината в камерата за вакуум;
- Здрава конструкция от неръждаема стомана;
- Лесна за употреба;



Опция	модел	Polar 52	Polar 80	Polar 2-40	Polar 2-50
Пакетиране					
Вакуумиране		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Вакуумиране с лек въздух		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Пакетиране в газова среда		опция	опция	опция	опция
Запечатваща система					
Две запечатващи рамена		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Три запечатващи рамена ляво-отпред-дясно		-	опция	-	-
Видове запечатване					
Двойно запечатване 2x3,5мм		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Запечатване с изрязване		0	0	0	0
Запечатване с изрязване (индивидуална настройка на време)		опция	опция	опция	опция
Запечатване с широк шев 8мм		0	0	0	0
Запечатване Vi-Active		опция	опция	опция	опция
Дигитални функции					
Сензорен контрол на натиска/Вакуум плюс функция		опция	опция	опция	опция
Дигитален контрол на времето за запечатване и вакуумиране/ 10 основни програми		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Опции и аксесоари					
Запълващи плочи + допълнителен капацитет за запечатване		-	-	опция	опция
Подготовка за разполагане на външна помпа		опция	опция	опция	опция

Опция	модел	Polar 52	Polar 80	Polar 2-40	Polar 2-50
Нагревател за вакуумната клапа		опция	опция	опция	опция
Сервизен комплект за поддръжка		опция	опция	опция	опция
Easy Swing		-	-	опция	опция
По-дълбок капак		-	-	-	-
Видове напрежения					
Напрежение 230/400V-3-50Hz		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Напрежение 230V-1-50Hz		опция	-	опция	-
Напрежение 220-380V-3-60Hz		опция	опция	опция	опция
Напрежение 200V-3-50/60Hz		опция	опция	опция	опция

Опция	модел	Polar 2-75	Polar 2-85	Polar 2-95
Пакетиране				
Вакуумиране		стандарт	стандарт	стандарт
Вакуумиране с лек въздух		стандарт	стандарт	стандарт
Пакетиране в газова среда		опция	опция	опция
Запечатваща система				
Две запечатващи рамена		стандарт	стандарт	стандарт
Три запечатващи рамена ляво-отпред-дясно		-	-	опция
Видове запечатване				
Двойно запечатване 2x3,5мм		стандарт	стандарт	стандарт
Запечатване с изрязване		0	0	0
Запечатване с изрязване (индивидуална настройка на време)		опция	опция	опция
Запечатване с широк шев 8мм		0	0	0
Запечатване Bi-Active		опция	опция	опция
Дигитални функции				
Сензорен контрол на натиска/ Вакуум плюс функция		опция	опция	опция
Дигитален контрол на времето за запечатване и вакуумиране/ 10 основни програми		стандарт	стандарт	стандарт
Опции и аксесоари				
Запълващи плочи + допълнителен капацитет за запечатване		опция	опция	опция
Подготовка за разполагане на външна помпа		опция	опция	опция
Нагревател за вакуумната клапа		опция	опция	опция
Сервизен комплект за поддръжка		опция	опция	опция
Easy Swing		опция	опция	опция
По-дълбок капак		-	опция	-
Видове напрежения				
Напрежение 230/400V-3-50Hz		стандарт	стандарт	стандарт
Напрежение 230V-1-50Hz		-	-	-
Напрежение 220-380V-3-60Hz		опция	опция	опция
Напрежение 200V-3-50/60Hz		опция	опция	опция

* **Забележка:** Опциите с характеристика „0” са безплатни, като при избор заменят стандартната опция.

ФУНКЦИИ:

- Вакуумиране – Степен на вакуум 99.99% (0.1 mbar)
- Вакуумиране в газова среда за удължаване дълготрайността на продуктите.
- Контролирана въздушна вентилация за защита на продукта и пакетиране.

СИСТЕМА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ

- Двойно запечатване - 2 x 3.5 мм изпъкнали нагреватели за оптимално изолиране на влагата и херметическо запечатване (двойна защита).
- Запечатване с изрязване 1 - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател + 1 x 1.1 мм кръгъл резач за отстраняване на излишния материал (една настройка на времето).
- Запечатване с изрязване 1-2 - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател + 1 x 1.1 мм кръгъл резач за отстраняване на излишния материал (индивидуална настройка на време) за запечатване на свиващи се пликчета.
- Широк шев при запечатване 1 x 8.0 мм гладък нагревател
- Vi-Active запечатване – горно и долно запечатващи рамена (1 x 5.0 мм гладък нагревател) за запечатване на дебели и алуминиеви пликчета.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ

- Дигитален контрол – Контрол на времето за запечатване и вакуумиране/ Автоматично програмиране/ 10 основни програми
- Сензорен контрол – Настройка на процента на налягане и газовите функции за траен резултат на запечатването/ Автоматично програмиране /10 основни програми / Задаване на времето за вакуумиране.

ПОДДЪРЖАЩИ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

- СТОП бутон за прекъсване на процеса след частично или пълно изпълнение на зададения процес
- Дигитална програма за управление на помпата/ Брояч на часовете на работа/ Индикатор за програмния режим/ функция автоматично изключване и др.