



ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

АТАРК

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.Е

тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153

e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com

Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297, e-mail: showroom@abv.bg

Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустиална" №11, тел. 02 / 917 8649, 936 8078


Вакуумираща запечатваща машина Серия **TOUCAN**

Основното предназначение на вакуум опаковъчните машини е свързано с повишаване дълготрайността на опакованите продукти. Те намират приложение в съхранението на течни, насипни продукти и др. „АТАРК“ ООД предлага голямо разнообразие от модели, подходящи за магазини, супермаркети, заведения за бързо хранене, ресторанти, малки предприятия, цехове и други.


Серията **TOUCAN** се отличава с надеждна конструкция, изцяло изработена от неръждаема стомана, лесна за обслужване и безопасна при работа. За опаковане се използват готови вакуум - торбички с различни размери и дебелини.

TOUCAN

- Капацитет на помпата: 21 м3/час
- Габарити: 480 x 745 x 650 мм
- Захранващо напрежение 230V-1-50Hz



TOUCAN REGULAR



TOUCAN SQUARE

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Здрава конструкция от неръждаема стомана;
- Вакуумна камера от неръждаема стомана;
- Лесна подмяна на нагревателя и тефлоновата лента;
- Лесна за употреба.



Опция	модел	Toucan Regular	Toucan Square
Пакетиране			
Вакуумиране		стандарт	стандарт
Вакуумиране с лек въздух		стандарт	стандарт
Пакетиране в газова среда		опция	-
Система на запечатване			
Едно запечатващо рамо		стандарт	стандарт
Видове запечатване			
Двойно запечатване 2x3,5мм		стандарт	стандарт
Запечатване с изрязване		0	0
Запечатване с широк шев 8мм		0	0
Запечатване Bi-Active		опция	опция
Дигитални функции			
Сензорен контрол на натиска/ Вакуум плюс функция		опция	опция
Дигитален контрол на времето за запечатване и вакуумиране/ 10 основни програми		стандарт	стандарт
Опции и аксесоари			
Външен филтър за прах		опция	опция
Допълнителен калъп за правоъгълни опаковки		-	опция
Допълнителна платформа за стоящи пликчета		опция	опция
Сервизен комплект за поддръжка		опция	опция
Видове напрежения			
Напрежение 230V-1-50Hz		стандарт	стандарт
Напрежение 110V-1-60Hz		опция	опция
Напрежение 220V-1-60Hz		опция	опция
Напрежение 100V-1-50/60Hz		опция	опция
Напрежение 200V-3-50/60Hz		опция	опция

* **Забележка:** Опциите с характеристика „0” са безплатни, като при избор заменят стандартната опция.

ФУНКЦИИ:

- Вакуумиране – Степен на вакуум 99.8% (2 mbar)

СИСТЕМА НА ЗАПЕЧАТВАНЕ

- Двойно запечатване - 2 x 3.5 мм изпъкнали нагреватели за оптимално изолиране на влагата и херметическо запечатване (двойна защита).
- Запечатване с изрязване 1 - 1 x 3.5 мм изпъкнал нагревател + 1 x 1.1 мм кръгъл резач за отстраняване на излишния материал (една настройка на времето).
- Широк шев при запечатване 1 x 8.0 мм гладък нагревател
- Bi-Active запечатване – горно и долно запечатващи рамена (1 x 5.0 мм гладък нагревател) за запечатване на дебели и алуминиеви пликчета.

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ФУНКЦИИ

- Дигитален контрол – Контрол на времето за запечатване и вакуумиране/ Автоматично програмиране/ 10 основни програми
- Сензорен контрол – Настройка на процента на налягане и газовите функции за траен резултат на запечатването/ Автоматично програмиране /10 основни програми / Задаване на времето за вакуумиране.

ПОДДЪРЖАЩИ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

- СТОП бутон за прекъсване на процеса след частично или пълно изпълнение на зададения процес;
- Дигитална програма за управление на помпата.