



# Цифрови теглови блокове на Cardinal Detecto, USA

## Цифров теглови индикатор за монтиране в панел Модел 200




R76/1992-DK-01.02



### Технически характеристики

- Дисплей: 6-знака, 7-сегментен LED, 14 mm височина
- Индикатори: Нула, Стабилно тегло, Тара, Бруто, Нето, lb, унци, kg, g, t, T
- Клавиатура: 7 оцветени мембранен тип бутони
- Мерни единици: Либри, либри/унции, унци, тонове, килограми, грамове, метрични тонове
- Деление: 1 до 99 x 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001
- Брой на измерванията: 1 до 100 измервания за секунда – настройваемо
- Датчици: 8 броя, (350 ома минимално съпротивление)
- Захранване: 12 VDC
- Чувствителност: 0.3  $\mu$ V/деление (0-3.3 mV / V вход)
- Разделителна способност:
  - 1 на 240,000 реални деления
  - 1 на 16,777,216 вътрешни деления
- Захранване: 15V, 1 амр с 90 до 260 VAC, 50/60 Hz
- Температурен обхват: -10 до +40 ° C
- Вход/изход: 1 двупосочен RS 232 /20mA/
- 1 само изход RS 232 /20 mA/

**Опция:** аналогов изход



← Стандартен формат  
на етикет

Блокът притежава един  
вграден формат на етикет и  
възможност за запомняне на  
2 потребителски.

## Размери на блока

