



ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

АТАРК

Централен офис: София 1612, ж.к. „Хиподрума“ бл.122, вх.Е

тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153

e-mail: [atark@mail.orbitel.bg](mailto:atark@mail.orbitel.bg), web site: [www.atark-bg.com](http://www.atark-bg.com)

Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297

Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустиална" №11,  
тел. 02 / 917 8649, 936 8078

# Цифрови теглови блокове на Cardinal Detecto, USA

## Модел 204



- Голям LCD дисплей с височина 25 мм
- AC или DC захранване
- Самоизключване
- Автоматично преминаване в режим на намалена консумация
- Корпус от неръждаема стомана
- Двупосочен сериен порт
- Потребителски формат на етикет



R76/1992-DK-01.02



Notice of Approval  
No. AM-5397



Блокът притежава възможност за избор на мерна единица, бруто, тара, нето и други функции. Независимо дали желаете неподвижно закрепване или преносима везна, то този модел е блок отговаря на вашите изисквания. Захранването може да бъде по три начина:

- ⇒ AC захранване
- ⇒ алкални батерии
- ⇒ презареждаеми Ni-Cad батерии



Модел 204 е снабден с индикация за движение и порт за връзка със сериен принтер с цел отпечатване на етикети. Може да бъде инсталиран на бюро или стена и може да бъде завъртян на всякакъв ъгъл с цел удобство на оператора.

Мястото за батериите е лесно достъпно. Батерийното захранване позволява лесната преносимост на блока.

## Общ изглед на дисплея



Блокът има възможност за печат и форматиране на етикети чрез програмата nControl.

## Спецификация

- ◆ Дисплей: 25 мм височина, 6 знака, 7-сегментен LCD;
- ◆ Разделителна способност: 5.000 деления минимално;
- ◆ Размери: 204 x 168 x 54 мм;
- ◆ Мерни единици: либри, кг, грамове, унции;
- ◆ Следене на нулата: 0 до 9 деления избираемо;
- ◆ Граници на нулата: 4 % от максималния капацитет;
- ◆ Датчици: 4 броя, 350 ohm максимално;
- ◆ Обхват на чувствителността: 1.2  $\mu$ V на деление;
- ◆ Работна температура: -10<sup>0</sup> C до +40<sup>0</sup> C;
- ◆ Захранване: 230 VAC 50/60 Hz, Адаптер, или 6 "C" алкални или Ni-Cad батерии;
- ◆ Корпус: неръждаема стомана;
- ◆ Настройки: десетична точка, филтри, тегло, скорост на предаване на данни между блока и принтера, брой на измерванията;
- ◆ Функции: избираеми мерни единици, RS-232 двупосочен сериен порт, бутон за заключване на клавиатурата, полуавтоматично тарирание, самоизключване.

*АТАРК ООД - високо качество на достъпни цени*