



Изнесени индикации серия CD3000 на CAS Corporation – Южна Корея

	МОДЕЛ	CD-3230
	Дисплей	58mm LED дисплей, 5-цифров
	Индикатори	Нулиране, Стабилност
	Интерфейс	RS-232, токов кръг
	Размери	370(ш)х150(д)х110(в)mm
	Захранване	AC 85~264V
	Употреба	подходящ за стенов монтаж
	МОДЕЛ	CD-3020
	Дисплей	58mm LED дисплей, 5-цифров
	Индикатори	Нулиране, Стабилност
	Интерфейс	RS-232, токов кръг
	Размери	365(ш)х150(д)х120(в)mm
	Захранване	AC 85~264V
	Употреба	подходящ за стенов монтаж
	МОДЕЛ	CD-3030
	Дисплей	76mm LED дисплей, 5-цифров
	Индикатори	Нулиране, Стабилност
	Интерфейс	RS-232, токов кръг
	Размери	425(ш)х160(д)х140(в)mm
	Захранване	AC 85~264V
	Употреба	подходящ за стенов монтаж
	МОДЕЛ	CD-3040
	Дисплей	102mm LED дисплей, 5-цифров
	Индикатори	Нулиране, Стабилност
	Интерфейс	RS-232, токов кръг
	Размери	555(ш)х215(д)х200(в)mm
	Захранване	AC 85~264V
	Употреба	подходящ за стенов монтаж
	МОДЕЛ	CD-3400
	Дисплей	102mm LED дисплей, 5-цифров
	Индикатори	Нулиране, Стабилност
	Интерфейс	RS-232, токов кръг
	Размери	700(ш)х210(д)х180(в)mm
	Захранване	AC 85~264V
	Употреба	подходящ за стенов монтаж